

## BR12

**BR12** to **czytnik biometryczny** do zastosowania w systemach kontroli czasu pracy i kontroli dostępu. Urządzenie nie rejestruje zdarzeń - pełni rolę dodatkowego czytnika we współpracy z **kontrolerami serii InBio** bądź czytnikami z wbudowanym kontrolerem, np. K665.

**BR12** posiada klasę szczelności IP65, przez co z powodzeniem nadaje się do wykorzystania w instalacjach na zewnątrz budynków.

Czytnik dostępny jest w dwóch standardach:

- UNIQUE
- MIFARE

*Uwaga! W przypadku integracji czytnika BR12 z kontrolerami serii K3-X00 Bio lub K665, odcisk palca w takim systemie może być rejestrowany wyłącznie za pomocą czytnika CR95.*



### Specyfikacja techniczna

Metoda weryfikacji	odcisk palca, karta zbliżeniowa (opcja)
Pojemność użytkowników	Nie
Pojemność odcisków palca	Nie

Pojemność logów	Nie
Komunikacja	RS485
Komunikaty wizualne	Tak - dioda LED (czerwona, zielona)
Komunikaty audio	Tak - dźwiękowe
Wyświetlacz	Nie
Klawiatura	Nie
Opcje dodatkowe	Unique 125kHz, Mifare 13,56MHz
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (mm)	102x50x37
Waga (kg)	0,12
Zasilanie	12V DC
Temperatura pracy	0°C~45°C
Wilgotność otoczenia	20%~80%
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
W zestawie	czytnik, instrukcja



**br12**