

CBO1200

CBO1200 to obrotowa, dwukierunkowa bramka, która może służyć jako urządzenie do dwuprzejściowej, obustronnej kontroli dostępu. Urządzenie można zintegrować z zewnętrznymi czytnikami biometrycznymi lub zbliżeniowymi (tagi RFID). Dodatkowo wersję Basic można rozszerzyć o panel odcisku palca, panel RFID, detektor twarzy czy też licznik przejść.



Urządzenie jest półautomatyczne, ramiona bramki opuszczają się w razie odcięcia źródła zasilania.

Bramka dodatkowo została wzbogacona o wbudowany zasilacz buforowy, natomiast jej oryginalna budowa zabezpiecza ją przed przegrzaniem podczas nieustannej pracy.

Ledowe piktogramy zainstalowane w urządzeniu sygnalizują możliwość oraz kierunek przejścia, ich wysoka jasność powoduje, że czytelność jest zapewniona nawet w bardzo jasnych warunkach.

Urządzenie jest proste w montażu oraz obsłudze mimo zaawansowania technologicznego.



Specyfikacja techniczna

Przepływ	25-48 przejść/min
----------	-------------------

Piktogram	Tak
Obudowa ze stopu	SUS304
Długość ramienia (mm)	500
Wymiary (mm)	980x600x330
Waga (kg)	55
Zasilanie	220/110V AC 50/60Hz
Moc znamionowa	60W
Temperatura pracy	-28°C~60°C
Wilgotność otoczenia	5%~85%
Środowisko pracy	wewnątrz / na zewnątrz pod osłoną
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS

CBO1200Image not found or type unknown
CBO1200**cbo1200** Image not found or type unknown**cbo1200**