

CR200 UHF daleki zasięg

Zintegrowany czytnik **CR200** z powodzeniem odnajduje się w systemie **kontroli dostępu**. Posiada wbudowaną antenę **12dBi** która daje możliwość odczytu do 12 metrów. Stworzony jest do integracji z kontrolerami K3 np. K3-100. Urządzenie nie posiada pamięci wewnętrznej co sprawia, że nie może działać samodzielnie. Weryfikacja odbywa się za pomocą przyłożenia tagów zbliżeniowych UHF EPC GEN2 ISO18000-6C. Czytnik głównie odnajduje zastosowanie przy: branży transportowej i logistyce, przy systemach parkingowych, miejscach użyteczności publicznej jak basen czy siłownia, itp.



Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------|--|
| Metoda weryfikacji | tag zbliżeniowy UHF EPC GEN2 ISO 18000-6C |
| Maksymalny zasięg odczytu | do 12m |
| Częstotliwość pracy | 865-868MHz |
| Pojemność użytkowników | Nie |
| Pojemność logów | Nie |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Regulacja położenia czytnika | Tak - w 2 płaszczyznach |
| Komunikaty audio | Tak - dźwiękowe |
| Wyświetlacz | Nie |
| Klawiatura | Nie |
| Komunikacja | Ethernet, Wiegand 26/34 |
| Wymiary (mm) | 450x450x40 |
| Zasilanie | 9V DC |

**ur100**