

Double

Double to dwukierunkowy, obrotowy tripod z przeznaczeniem do systemu **kontroli dostępu** jak i urządzenie wspierające system **rejestracji czasu pracy**. Posiada wbudowane obustronnie piktogramy (opcja), które ułatwiają obsługę i informują o stanie urządzenia.

Funkcja **AntiPanic** automatycznie zwalnia ramiona podczas zagrożeń.

Urządzenie wykonane jest ze szlifowanej stali nierdzewnej, posiada klasę szczelności **IP41** co sprawia, że tripod może być montowany wewnątrz jak i na zewnątrz budynków (pod osłoną).

Opcjonalnie tripod może zostać wyposażony w akumulator 7Ah12V, program kontroli dostępu, piktogramy, elektroniczny mechanizm obrotowy lub czytnik kontroli dostępu.



Specyfikacja techniczna

Przepływ	25 przejść/min
Obudowa	stal nierdzewna szlifowana/polerowana/malowana proszkowo
Piktogram	Tak - dodatkowa opcja
Klasa szczelności	IP41
Napęd	serwonapęd, mechaniczny
Szerokość przejścia (mm)	450
Długość ramienia (mm)	450
Wymiary (mm)	1045x1004x274

Waga (kg)	45
Napięcie wyjściowe zasilacza	12V ± 10%
Moc znamionowa	50W
Temperatura pracy	-30°C~45°C
Środowisko pracy	wewnątrz / na zewnątrz pod osłoną