

Double Duo

Double Duo to dwustronny i dwukierunkowy kołowrót przeznaczony do wykorzystania w systemach **kontroli dostępu** lub **ewidencji czasu pracy** (jako rozszerzenie jego funkcjonalności).

Specjalna konstrukcja bramki umożliwia szybki i łatwy dostęp do jej wewnętrznych komponentów. Urządzenie wyposażone jest w funkcję **Anty-panic**, która umożliwia zdalne otworzenie przejścia w sytuacjach zagrożenia życia, kiedy niezbędna jest szybka ewakuacja przebywających w chronionym pomieszczeniu osób.

Bramka Double Duo wyposażona jest w elektroniczne wspomaganie płynnego i bezgłośnego przejścia. Może być także wyposażona w mechanizm obrotowy pozwalający na pracę w każdych warunkach zewnętrznych pod zadaszeniem (opcja dodatkowa, wymagane zainstalowanie w bramce podgrzewacza).

Materiał, z którego wykonany jest kołowrót to stal nierdzewna AISI304.



Specyfikacja Techniczna Double Duo

| | |
|--------------------------|--|
| Przepływ | 25 przejść/min. x2 przejścia |
| Piktogram | TAK - opcja dodatkowa |
| Obudowa | Stal nierdzewna szlifowana/polerowana/malowana proszkowo |
| Klasa szczelności | IP41 |
| Napęd | serwonapęd, mechaniczny |
| Szerokość przejścia (mm) | 450 |

| | |
|--|------------------------|
| Długość ramienia (mm) | 450 |
| Wymiary w (mm) (wys. x szer. x dł.) | 1042x1399x1004 |
| Waga (kg) | 88 |
| Napięcie wyjściowe zasilacza | 12 ± 10% |
| Moc znamionowa | 100W |
| Temperatura pracy-30 | -30°~45°C |
| Środowisko pracy | wewnątrz / na zewnątrz |