

KA300

Czytnik linii papilarnych KA300 to innowacyjne urządzenie wykorzystywane w systemach kontroli dostępu z funkcją rejestracji jednego typu zdarzenia (np. wejście). KA300 posiada **klasę szczelności IP65**, dzięki czemu z powodzeniem może pracować w warunkach zewnętrznych.




Weryfikacja użytkownika następuje przez odczyt **linii papilarnych** bądź **karty zbliżeniowej** (opcja dodatkowa).

Urządzenie może działać w trybie offline (dane przenoszone są na pendrive) lub online (port TCP/IP albo RS485). Podłączenie czytnika do sieci komputerowej pozwala zarządzać z nim bezpośrednio z poziomu programu Punktualnik 2.

Czytnik może być wyposażony z moduł odczytujący tagi w standardzie:

- UNIQUE
- MIFARE



Specyfikacja techniczna

Metody identyfikacji	odcisk palca, karta zbliżeniowa (opcj.)
Pojemność odcisków palca	1 500
Pojemność użytkowników	10 000

Pojemność logów	100 000
Komunikacja	TCP/IP, RS485, pendrive
Menu	j. polski, j. angielski
Wyświetlacz	BRAK
Interfejs Wiegand	TAK
Antipassback	TAK
Alarm antysabotażowy	TAK
Podłączenie zamka	TAK
Podłączenie przycisku otwierania drzwi	TAK
Wyjście alarmowe	TAK
Dodatkowe opcje	UNIQUE 125kHz, MIFARE 13,56MHz,
Klasa szczelności	IP54
Wymiary (mm)	148x73x35
Waga (kg)	1,1
Zasilanie	12V DC
Temperatura pracy	-10°C~60°C
Wilgotność otoczenia	10%~90%
Czas identyfikacji 1:1	mniej niż 1s
Czas identyfikacji 1:N	mniej niż 2s
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
W zestawie	czytnik, instrukcja w j. polskim



KA300

ka300 Image not found or type unknown



ka300