

## KA500

**KA500 to biometryczny czytnik kontroli dostępu.**

Urządzenie może pracować w trybie online poprzez podłączenie go do sieci komputerowej za pomocą portu TCP/IP lub RS485 (zarządzanie zdalne - przez program) oraz w trybie offline.

Dzięki solidnej, **metalowej obudowie** i klasie szczelności **IP65** urządzenie z powodzeniem sprawdzi się w środowisku charakteryzującym się trudnymi warunkami pracy i dużym natężeniem ruchu osób.

Urządzenie można zintegrować z zamkiem elektrycznym, czujnikiem otwarcia drzwi, przyciskiem wyjścia bądź alarmem. Dodatkowo, KA500 może także pracować jako **czytnik Wiegand** z zewnętrznym **kontrolerem biometrycznym**.

KA500 może być wyposażony w moduł odczytu tagów RFID standardu:

- UNIQUE
- MIFARE



### Specyfikacja techniczna

Metoda weryfikacji	odcisk palca, karta zbliżeniowa
Pojemność odcisków palca	3 000

Pojemność użytkowników	30 000
Pojemność logów	100 000
Komunikacja	TCP/IP, RS485
Wyświetlacz	Nie
Klawiatura	metalowa, z podświetleniem
Wyświetlacz	Nie
Interfejs Wiegand	Tak
Podłączenie zamka	Tak
Podłączenie przycisku otwierania drzwi	Tak
Wyjście alarmowe	Tak
Opcje dodatkowe	Mifare 13,56MHz
	zasilanie poprzez POE (przejściówka)
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (mm)	127,5x83x74
Zasilanie	12V DC 3A
W zestawie	czytnik, instrukcja



**ka500**



**ka500-2**