

S680

S680 to czytnik zbliżeniowy który weryfikuje użytkownika za pomocą zbliżenia tagów **RFID** lub wprowadzenia **PINu**. Jest to urządzenie przeznaczone do systemów ewidencji czasu pracy i kontroli dostępu.



Posiada nowoczesny design oraz duży, kolorowy wyświetlacz **3,5"** który umożliwia wgranie tła z logo firmy, bądź też prezentacji firmy w formie pokazu slajdów. Dzięki rozbudowanym funkcjom czytnik S680 umożliwia pozostawianie krótkich informacji prywatnych lub publicznych (**SMS**), wyświetlających się na ekranie urządzenia.

Pamięć urządzenia jest bardzo pojemna, przechowuje dane do 30 000 użytkowników oraz 200 000 zdarzeń. Każdy z oferowanych przez nas czytnik posiada odpowiednie zabezpieczenie danych przed utratą w razie awarii sieci energetycznej. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem protokołu **TCP / IP** lub **GPRS** (opcja). W przypadku braku połączenia z siecią, dane z czytnika można zgrywać na pamięć przenośną. Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi poruszanie się po menu jest proste i przejrzyste.

Wbudowany interfejs **Wiegand** pozwala na podłączenie dodatkowego czytnika RFID. Takie podłączenie w przypadku zastosowania czytnika S680 do ewidencji czasu pracy może ograniczyć jego funkcjonalność, dlatego też zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Czytnik S680 może zostać zintegrowany z modułem RFID w standardzie Mifare lub HID Prox.



Specyfikacja techniczna

Metody weryfikacji	karta zbliżeniowa, kod PIN
Pojemność użytkowników	30 000
Pojemność logów	200 000
Komunikacja	TCP/IP, RS232/485, Pendrive,
Menu, komunikaty głosowe	j. polski, j.angielski
Wyświetlacz	TFT 3,5", kolorowy
Klawiatura	standardowa, klawisze
Interfejs Wiegand	Tak
Antipassback	Tak
Alarm antysabotażowy	Tak
Podłączenie zamka	Tak
Podłączenie przycisku otwierania drzwi	Tak
Wyjście alarmowe	Tak
Dodatkowe opcje	Mifare 13,56MHz, HID Prox
	zasilanie poprzez POE (przejściówka)
	wbudowany moduł do połączenia poprzez WiFi
	wbudowany moduł do połączenia poprzez GPRS

Wymiary (mm)	150x205x41,6
Waga (kg)	1,33
Zasilanie	12V DC, 1,5A
Temperatura pracy	0°C~45°C
Wilgotność otoczenia	20%~80%
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
W zestawie	czytnik, zasilacz, instrukcja





s680-2