

Satelite65

Satelite65 to przenośny czytnik **rejestracji czasu pracy** pokryty specjalną gumową powłoką która zapewnia mu wodoodporną i pyłoszczelną ochronę (klasa szczelności IP65). Dodatkowo dzięki gumowej powłoce urządzenie jest wstrząsoodporne (przy upadku z wysokości maksymalnie 0,5 metra).



Urządzenie zostało stworzone do zastosowań w przemyśle logistycznym, wydobywczym, placach budowy i wszystkich innych miejscach pracy gdzie instalacja standardowego czytnika jest niemożliwa. Czytnik wyposażony jest w baterię o pojemności **7600 mAh** co daje możliwość pracy urządzenia w warunkach gdzie nie jest możliwe podpięcie do zasilania.

8 klawiszy funkcyjnych daje możliwość dowolnego przypisania zdarzenia a wbudowana pamięć zapamiętuje 200 000 logów, 5 000 odcisków palca oraz 3 000 użytkowników. Odbicie na urządzeniu odbywa się za pomocą **odcisku palca**, wprowadzeniu kodu **PIN** lub po przyłożeniu **tagu**.

Satelite65 posiada funkcję SMS umożliwiającą pozostawienie krótkiej wiadomości publicznej lub prywatnej, która wyświetli się na dużym (3,5") ekranie po identyfikacji użytkownika.

W wersji standardowej czytnik współpracuje z kartami Unique 125kHz, ale istnieje możliwość wyposażenia w moduł kart Mifare, moduł WiFi oraz GPRS.



Specyfikacja techniczna

Metoda weryfikacji	odcisk palca, kod PIN, karta zbliżeniowa
Pojemność użytkowników	3 000
Pojemność odcisków palca	5 000
Pojemność logów	200 000
Komunikacja	TCP/IP, Pendrive,
Menu, komunikaty głosowe	j. polski, j. angielski
Wyświetlacz	TFT 3,5", kolorowy
Klawiatura	standardowa, klawisze
Opcje dodatkowe	Mifare 13,56MHz, HID Prox
	zasilanie poprzez POE (przejsiówka)
	wbudowany moduł do połączenia poprzez WiFi
	wbudowany moduł GPRS
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (mm)	225x235x125
Waga (kg)	1,65
Zasilanie	12V DC 3A
Wbudowana bateria	7600mA
Temperatura pracy	0°C~45°C
Wilgotność otoczenia	20%~80%
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
W zestawie	czytnik, zasilacz, instrukcja





satelite65-2