

SCR100

SCR100 to urządzenie o nowoczesnym i klasycznym wyglądzie wykorzystującym **karty zbliżeniowe** do identyfikacji użytkowników. Terminal rejestruje tylko jedno zdarzenie, np. wejście. Może pracować samodzielnie jako kontroler jednego przejścia z możliwością podłączenia dodatkowego czytnika Wiegand, lub przycisku wyjścia a nawet tworzyć kompletną kontrolę dostępu dla całego budynku.



SCR100 jest jednym z najprostszych czytników jakie mogą być wykorzystane w systemach **kontroli dostępu** lub **rejestracji czasu pracy**. Identyfikacja użytkownika przebiega za pomocą przyłożenia karty zbliżeniowej do urządzenia.

Pamięć czytnika jest bardzo pojemna, jest w stanie zapamiętać do 30 000 użytkowników i 50 000 logów. Wszystkie dane w urządzeniu są odpowiednio zabezpieczone przed utratą na wypadek braku zasilania. Do komunikacji z terminalem wykorzystuje się port TCP/IP lub dane mogą być zgrywane na pendrive (przy pracy w trybie autonomicznym). Natomiast podłączenie czytnika do sieci LAN daje możliwość zdalnego zarządzania za pomocą programu.

W klasycznej wersji czytnik współpracuje z kartami RFID w standardzie UNIQUE 125kHz i może zostać wyposażony w moduł kart MIFARE i hdi prox.

Specyfikacja techniczna

Metody weryfikacji	karta zbliżeniowa
Pojemność użytkowników	300 000
Pojemność logów	50 000
Komunikacja	TCP/IP, RS232/485, Pendrive
Komunikaty wizualne	Tak - dioda led (niebieska, zielona, czerwona)

Komunikaty audio	Tak - dźwiękowe
Wyświetlacz	Nie
Klawiatura	Nie
Interfejs Wiegand	Tak
Antipassback	Tak
Alarm antysabotażowy	Tak
Podłączenie zamka	Tak
Podłączenie przycisku otwierania drzwi	Tak
Wyjście alarmowe	Tak
Opcje dodatkowe	Mifare 13,56MHz, HID Prox
	zasilanie poprzez POE (przejściówka)
Wymiary (mm)	153×95,5×35,5
Waga (kg)	0,70
Zasilanie	12V DC 3A
Temperatura pracy	0°C~45°C
Wilgotność otoczenia	20%~80%
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
W zestawie	czytnik, instrukcja