

## Seria KR61X

**KR61X** to nowa linia zewnętrznych czytników Wiegandowych do wszystkich naszych urządzeń **kontroli dostępu**.

Czytniki charakteryzuje elegancka i wytrzymała konstrukcja. Są łatwe do podłączenia i zainstalowania, a także oferują możliwość sterowania jednymi drzwiami z obu stron. Dioda **LED** sygnalizuje, że dostęp jest dozwolony lub zabroniony. Zasięg odczytu zbliżeniowego wynosi do 10cm dla czytników w standardzie UNIQUE i do 5cm w przypadku czytników ze standardem MIFARE. Dzięki temu, że seria ta jest wodoszczelna, a jej temperatura pracy wynosi od -20<sup>o</sup> do +65<sup>o</sup>, jest to idealne rozwiązanie do instalacji na zewnątrz.



Urządzenia mogą być podłączone do czytników kontroli dostępu z wbudowanym kontrolerem bądź kontrolerów serii K3.

Zobacz więcej w kategorii **Czytniki kontroli dostępu RFID**

### Specyfikacja techniczna

Cechy urządzenia	Model urządzenia			
	KR610	KR611	KR612	KR613
Metoda weryfikacji	karta zbliżeniowa			
Częstotliwość pracy	UNIQUE 125kHz lub MIFARE 13,56MHz			Dual UNIQUE 125kHz + MIFARE 13,56MHz
Pojemność użytkowników	---			
Pojemność logów	---			

Komunikacja	Wiegand 26 lub 34 bit			
Komunikaty wizualne	Tak - dioda LED (czerwona, zielona)			
Komunikaty audio	Tak - dźwiękowe			
Wyświetlacz	---			
Klawiatura	---	---	Tak	---
Interfejs Wiegand	Tak			
Klasa szczelności	IP65	IP65	IP64	IP65
Wymiary (mm)	116x75x16	86x86x16	86x86x20	86x86x16
Zasilanie	6-14V DC Max. 70mA			
Temperatura pracy	-20°C~65°C			
Wilgotność otoczenia	10%~90%			
Długość kabla (cm)	35			



**KR610**



**KR611**



**KR612**