

Timaco Sp. z o.o.  
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom  
Tel: +48 (32) 307 40 06  
www.timaco.pl

## BR2-T



### Opis:

Bramka obrotowa typu tripod BR2-T jest większym odpowiednikiem bramki BR2-STI. Urządzenie wykorzystywane jest do systemów kontroli dostępu upłynniając przepływ ludzi w miejscach takich jak np. bank, basen, muzeum itp.

Urządzenie posiada licznik przejść (opcja) który zapobiega przepełnieniu strzeżonego obiektu. Dodatkowo bramkę można wyposażyć w zasilacz buforowy, transformator 230/24V z możliwością instalacji na szynie.

Timaco Sp. z o.o.  
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom  
Tel: +48 (32) 307 40 06  
www.timaco.pl

## Specyfikacja techniczna:

Sygnal sterujący	maksymalnie 1s
Klasa szczelności	IP24
Szerokość przejścia (mm)	494
Wysokość (mm)	1006
Szerokość z ramionami (mm)	771
Długość (mm)	504
Waga (kg)	72
Napięcie zasilania	24V
Maksymalny pobór energii	5A
Temperatura pracy	-20°C~50°C
Wilgotność otoczenia	10%~80%