

CS-DS33



Opis:

CS-DS33 to najnowsza bramka wykrywająca metal z 7" przejrzystym wyświetlaczem LCD. Posiada 33 nakładające się na siebie strefy detekcji i 300 stopni regulacji czułości. Urządzenie może pracować w warunkach zewnętrznych dzięki klasie szczelności IP65 (z dodatkowym zadaszeniem). Wykrywacz metalu CS-DS33 dzięki zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa idealnie sprawdzi się w hotelach, obiektach rządowych, zakładach karnych i aresztach, instytucjach finansowych, czy portach lotniczych.

Najistotniejsze cechy produktu:

- 300 regulowanych stopni czułości każdej z 33 stref detekcji
- niepodatność na zakłócenia
- wyświetlacz 7" LCD HD
- nieskomplikowany w instalacji i obsłudze
- zdalne zarządzanie
- wysoka precyzja i szybkość weryfikacji.

Strefy detekcji:

- obsługa różnych trybów stref detekcji (1, 6, 11 i 33)
- do 300 regulowanych stopni czułości każdej strefy i całości
- do 255 regulowanych poziomów czułości przeciwwstrząsowej
- dokładne wykrywanie metalowych przedmiotów od poziomu linii obuwia do górnego panelu
- wskaźnik

miaru i

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

kształtu, panel sterowania wyświetla alarmy o różnych stopniach natężenia
- precyzyjna detekcja broni i kontrabandy przy jednoczesnym dopuszczaniu obiektów
ogólnie uznawanych za bezpieczne (bilon, zegarki, guziki, itp.).

Górny panel:

- zliczanie osób przechodzących i alarmów
- wskaźnik stopnia natężenia alarmu
- wyświetlanie w czasie rzeczywistym
- konfigurowanie ustawień stref detekcji i kanałów.

Solidna konstrukcja:

- modułowa budowa stanowi ułatwienie podczas transportu i przy montażu
- panele - trwałe, odporne na ścieranie i zmywanie
- górny panel z możliwością regulacji kąta nachylenia i poziomu jasności
- zasilanie niskim napięciem 15V
- możliwość połączenia z bramką obrotową przez złącze kabla sygnałowego.

Wyposażenie dodatkowe:

- przezroczysta osłona przed deszczem i kurzem
- koła ułatwiające transport.

Specyfikacja techniczna:

Strefy	Pojedyncza strefa, 6 stref, 11 stref i 33 strefy
Czułość	0-300 regulowanych poziomów czułości danej strefy i całości, 0-255 regulowanych poziomów czułości odporności na wstrząsy
Język	Angielski, chiński tradycyjny, możliwość dostosowania
Ochrona przed nieautoryzowanym wejściem	Chronione hasłem
Sygnalizacja świetlna	Tak - dioda, ustawienie opóźnienia alarmu wizualnego
Sygnalizacja dźwiękowa	Tak, alarm - regulowana częstotliwość i poziom głośności, 16 dźwięków do wyboru
Licznik ilości przejść	Tak
Licznik ilości alarmów	Tak
Klasa szczelności	IP65 (z zadaszaniem)
Wymiary zewnętrzne (mm)	760x930x2220
Wymiary przejścia (mm)	760x760x2010
Wymiary z opakowaniem (mm)	800x335x2300
Waga (kg)	70
Zasilanie	100-240V 50Hz/60Hz
Temperatura pracy	-20°C~50°C