

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

SC800



Opis:

Model SC800 działa zarówno w systemach rejestracji czasu pracy, jak i kontroli dostępu.

Metalowa obudowa w klasie IP65 oraz hartowane szkło na froncie sprawiają, że jest odporny na czynniki atmosferyczne i można go zainstalować na zewnątrz.

Urządzenie wyposażono w kolorowy ekran 2,4 cala, wewnętrzną pamięć (200 000 logów i 50 000 użytkowników), moduł WiFi, klawiaturę dotykową oraz moduł do obsługi kart RFID w częstotliwościach Unique 125kHz i Mifare 13,56MHz.

Handlowcy pomagają dobrać niezbędne akcesoria. Model SC800 może stanowić jednostronną kontrolę dostępu, a po podpięciu zewnętrznego czytnika kart (typu KR) umożliwi dwustronną kontrolę.

Specyfikacja techniczna:

Wyświetlacz	2,4-calowy kolorowy ekran TFT LCD
Metoda weryfikacji	Karta zbliżeniowa, kod PIN
System operacyjny	Linux
Pojemność kart	50,000
Pojemność logów	200,000
Hasło użytkownika	6 cyfr
RFID	Moduł standardowy: ID & Mifare
Komunikacja	TCP/IP, Wiegand, RS485, OSDP (Ver2.1.7), RS232 (tylko dla drukarki), Wi-Fi (Opcjonalnie)
Sieć przewodowa	10/100 Mbps, Auto MDI/MDI-X
Interfejs kontroli dostępu	Zamek elektryczny stron trzecich, czujnik drzwi, przycisk wyjścia, alarm, dzwonek do drzwi
Światła sygnalizacyjne	Światło statusu: czerwone / zielone
Sprzęt	1GHz Dwurdzeniowy CPU, DDR2 64M, Flash 256M
Ochrona danych	Szyfrowanie AES-256
Klawiatura ukryta	Klawiatura dotykowa
Sygnalizacja Wiegand	Wiegand In / Out
Funkcje standardowe	Karta ID, Serwer internetowy, Automatyczne przełączanie statusu, Anti-passback, HTTPS, Konwersja protokołu (AC push do TA push)
Funkcje opcjonalne	Wi-Fi
Zasilanie	DC 12V 3A
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność pracy	10% do 90% RH
Protokół	A & C Push (domyślny) / T&A Push
Wodo- i pyłoszczelność	IP65, wandaloodporność IK04
Dodatkowe funkcje	Obsługa wielu modułów RFID i do 100+ typów kart (w tym ID/IC/Felica/Legic/DESfire EV1/EV2/HID Prox/HID iClass, itp.)
Wsparci	ice push

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Komunikacja	TCP/IP, Wi-Fi (opcja), Wiegand in&out, RS485, OSDP (Ver2.1.7), RS232 (dla drukarki)
-------------	---